

MONTANTE VERTICALE 4915

Descrizione prodotto


Le strutture metalliche sono ottenute dalla profilatura di nastri in acciaio zincato a caldo in qualità DX51D+Z con procedimento in continuo e tensione di snervamento superiore a 300N/mm² e sono conformi alla norma UNI EN 10327.

I montanti per controsoffitti con sezione a C sono laminati a freddo e hanno bordo arrotondato (BA) o bordo schiacciato (BS).

Marcati CE secondo la norma UNI EN14195.

Campo di impiego

Per la realizzazione di controsoffitti e contropareti interne



Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 14195
Spessore	mm	0,6	EN 10143
Rivestimento protettivo	-	Z140	EN 10327

Tipo	a [mm]	b [mm]	Lunghezza [mm]	Rif. CE
Montante 4915 BA	49	15	3000-4000	M15/49/15
Montante 4915 BS	49	15	3000-4000	M15/49/15



Gessi Roccastrada srl si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.gessiroccastrada.com o l'ufficio tecnico Gessi Roccastrada.

GESSI ROCCASTRADA SRL

Sede Legale 58036 Roccastrada (GR) località Tamburino snc
Tel. uffici 0564 564511 - Tel. stabilimento 0564 564560
Fax uffici 0564 564532 - Fax stabilimento 0564 564570
www.gessiroccastrada.com • mail: info@gessiroccastrada.com
P.IVA 01407390531 • REA n° 121434 - Capitale sociale € 3.360.000,00



Sistema di gestione qualità