



PARASPIGOLO FORATO

Descrizione prodotto

Le strutture metalliche sono ottenute dalla profilatura di nastri in acciaio zincato a caldo in qualità DX51D+Z con procedimento in continuo e tensione di snervamento superiore a 300N/mm² e sono conformi alla norma UNI EN 10327.

Il paraspigolo metallico con sezione a L e angolo a 90° e dimensioni 30x30.

Marchi CE secondo la norma UNI EN14353.



Campo di impiego

Per la protezione degli spigoli di contropareti e pareti interne

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 14195
Spessore	mm	0,5	EN 10143

Tipo	a [mm]	b [mm]	Lunghezza [mm]
Paraspigolo Forato	30	30	3000-4000



Gessi Roccastrada srl si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.gessiroccastrada.com o l'ufficio tecnico Gessi Roccastrada.

GESSI ROCCASTRADA SRL

Sede Legale 58036 Roccastrada (GR) località Tamburino snc
Tel. uffici 0564 564511 - Tel. stabilimento 0564 564560
Fax uffici 0564 564532 - Fax stabilimento 0564 564570
www.gessiroccastrada.com • mail: info@gessiroccastrada.com
P.IVA 01407390531 • REA n° 121434 - Capitale sociale € 3.360.000,00



Sistema di gestione qualità